

TELEPHONES LE LAS (FRANCE Head Office)

Tel:0033 1 48766262

E-mail: lelas@lelas.fr

Fax:0033 1 48768304

Web-site:www.lelas.fr



Материал изготовления	алюминий
Габаритные размеры:	Ø 250 x 350 мм
Вес	4,0 кг
Крепление	на металлической скобе
Уровень пыле и влагозащиты	IP 66
Максим. и мин.окружающая температура	60 °C / -40 °C
Импеданс	16 Ом
Максимальная мощность	15 W / 20 Ватт
Уровень чувствительности (1 Вт, 1 м)	103 дБ
Мощность звука	115 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	370 – 7000 Гц
Дисперсия (-6dB) 1kHz / 4kHz	110° / 30°

Модели громкоговорителей:

RED364E1C1A

Стандартная версия с импедансом 16 Ом – 15Ватт RMS

RED364E1C1D

Громкоговоритель подходящий для любой системы громкого оповещения (Public Address and Alarm system) на линии 100 Вольт. Трансформатор для линии 100 Вольт снабжен точками соединения для выбора используемой мощности.

Первичные номинальные соединения мощностью:

- a) 15,0 Ватт RMS
- b) 12,5 Ватт RMS
- c) 7,5 Ватт RMS
- d) 5,0 Ватт RMS

RED364E1CE

Громкоговоритель со встроенным усилителем в 15Ватт RMS – 48 Vdc

Сигнал на входе: 0 дБ/ 600 Ом

Импеданс на входе: > 10КОм

Громкость : регулируется на встроенном переключателе

Питание: 48 Vdc (0,5A)

Громкоговорители со встроенным усилителем устанавливаются в систему без центрального блока. Соединение шлейфом с другими громкоговорителями с усилителями.

