

TELEPHONES LE LAS (FRANCE Head Office)

Tel: +33 1 48766262

Fax: +33 1 48768304

E-mail: lelas@lelas.fr

Web-site: www.lelas.fr



TCH 153 P1BL : Настольная панель абонента

Питание : 24 - 48 VDC, Опция 230 VAC

Вес : 2 кг

Размеры: 253 x 108 x 204 мм

Материал/Цвет: Пластик/ Черный

Макс. / мин. окружающая температура: - 40 °C / + 60°C

Громкоговоритель: 5 Ватт

Максимальный уровень звука: 90 дБ/ 1 метр

Регулируемый уровень звука

Микрофон: "гусиная шея", шумоизоляция

Функции: вызов ДП, ответ ДП, присоединение к разговору «конференция»

Прокладка кабеля: «звезда» или параллельная прокладка шлейфом

Кабель: 1 или 2 пары , сечением 0,9 мм²

TLH 376 E1G: Всепогодная панель абонента

Питание : 24 - 48 VDC

Степень пыли и влагозащиты: IP 66

Степень антивандальной защиты: IK 10

Устойчив к коррозии и воздействию химикатов

Вес: 4,2 кг

Размеры: 316 x 190 x 65 мм

Материал/Цвет: алюминий/ оранжевый

Макс. / мин. окружающая температура: - 40 °C / + 60°C

Громкоговоритель: 5 Ватт

Максимальный уровень звука: до 110 дБ/ 1 метр

Регулируемый уровень звука

LCD дисплей: показывает коды при программировании, звонящие номера

Микрофон: шумоизоляция

Функции: вызов ДП, ответ ДП, присоединение к разговору «конференция»

Установка: настенная на болтах

Прокладка кабеля: «звезда» или параллельная прокладка шлейфом



TLH 214 A1G: Взрывозащищенная панель абонента

Питание : 24 - 48 VDC

Степень пыли и влагозащиты : IP 66

Степень антивандальной защиты: IK 10

Устойчив к коррозии и воздействию химикатов

Вес: 8 кг

Размеры: 210 x 300 x 190 мм

Материал/Цвет: алюминий/ оранжевый

Макс. / мин. окружающая температура: - 40 °C / + 60°C

Громкоговоритель: 15 Ватт

Максимальный уровень звука: до 120 дБ/ 1 метр

Регулируемый уровень звука

LCD дисплей: показывает коды при программировании, звонящие номера

Микрофон: шумоизоляция

Функции: программирование, громкий вызов, разговор «конференция», индивидуальный вызов, вызов группы

Установка: настенная на болтах

Маркировка взрывозащиты: ATEX EEx d II B T6 II2G

Прокладка кабеля: «звезда» или параллельная прокладка шлейфом

Кабель: 1 или 2 пары , сечением 0,9 мм²

