

## Взрывозащищенный ЦБ телефон TLS 214( без трубки)



**TLS 214 A1ACL**



**TLS 214 A1S**

- с клавиатурой TLS 214 A1ACL
- с одной кнопкой вызова TLS 214 A1S
- аналоговый
- маркировка взрывозащиты 1Ex dII В Т6
- степень пыли и влагозащиты IP 55-66
- возможность присоединения громкоговорителя, сигнализации и наушников
- функция дистанционного контроля исправной работы аппаратов
- разговор в режиме дуплекс ( full duplex)
- питание от телефонной линии
- автоматическое отключение в конце разговора
- совместим со всеми АТС
- дозвон до 8 последовательных номеров если первый номер занят
- программирование мелодий
- регулируемый звук
- диапазон рабочих температур  $-40^{\circ}\text{C}+60^{\circ}\text{C}$
- максимальная антивандальная защита IK 10
- мощность встроенного громкоговорителя 15W
- мощность звонка до 95 дБ на расстоянии 1 метра
- возможен вариант с диспеем
- устойчив к коррозии и к химическим веществам
- сертификация АТЕХ и ГОСТ Р, Разрешение РосГосТехНадзора

Размеры: 215 x 350 x 195 мм

Вес: 9 кг

### Присоединяемые устройства:

