



Материал / Цвет: .....Алюминий /Оранжевый  
Трубка материал / цвет: ... Алюминий / Черный  
Соединительный провод трубки: нержавеющая сталь/  
выдерживает вес до 200 кг

Крепление:.....настенное на болтах  
Опция : фиксационные лапки из нержавеющей стали  
Вид крепления: .....изнутри на болтах  
Размеры: .....210 X 240 X 117 мм  
Вес: .....4,0 кг  
Антивандалное исполнение : IK 10

Устойчив к воздействию коррозии и химикатов  
Степень пыли и влагозащиты:.....IP 66  
Маркировка взрывозащиты: .....ATEX II2GD - EEx ib em IIC T5  
Макс. и мин. окружающая температура:.....-40 °C / + 70°C  
Входы кабеля: .....2 входа кабеля диаметром ф 5 – 8 мм  
Открытие: .....3 болта на лицевой части телефона  
Ремонт: все детали телефона возможно заменить и отремонтировать, использовать только детали производителя, починку может производить только компания ЛЕЛАС или официальные партнеры

### Модели:

TLA227A1AT : стандартная модель с функцией «свободные руки» с функцией дистанционного контроля

TLA227A2A : ATEX EEx em [ib]ib I для шахт

### Электрические характеристики:

Питание: 12 - 60 Vdc  
Потребление: < 30mA  
Напряжение звонка: 35 – 80 Vac  
Набор номера: тоновый/ импульсный  
Заземление: регулируемое  
Мощность звонка: 95 дБ на расстоянии 1 м  
Трубка: на магните  
Шумоизолирующий микрофон  
Регулируемый звук

### Функции:

BIS кнопка:дозвон на последний набранный номер  
10 номеров в памяти телефона  
Автоответ после запрограммированного количества звонков  
Функция «свободные руки» (кнопка вызова)  
Сигнальная лампочка около кнопки вызова  
Опция : дистанционный контроль исправной работы телефона (при наличии специальной программы и модема TCT 162 P1XP)

### Программирование:

Контролируемый микропроцессор телефона TLA227A позволяет совершить программирование с телефона на расстоянии посредством кодов в тональном режиме(описание в инструкции)

