

Все безбатарейные телефоны-автогенераторы работают без источника энергии (ни батарейки, ни внешнего источника питания не надо) и вырабатывают энергию с помощью встроенной мембраны (автогенератора). Данная мембрана превращает энергию голоса в электроэнергию, что позволяет установить безбатарейную проводную связь на расстоянии нескольких километров.

Области применения:

Данные системы безбатарейной связи подходят для применения на промышленных предприятиях, на платформах, на судах, во время строительных работ, в туннелях и т.д.

Данная система связи предназначена для установки в шумной среде.

Аппарат снабжен индуктором вызова. Для вызова других устройств в системе необходимо покрутить данный индуктор вызова.

Возможна установка системы параллельно, в данном случае все телефоны находятся на одной линии, либо «звездой», в данном случае каждый телефон соединен с пультом оператора.

Технические характеристики:

Материал изготовления: антивандальный пластик

Рабочие температуры : -40°C - $+55^{\circ}\text{C}$

Устойчивы к коррозии , соленой воде и соляному туману

Вес : 600 грамм

Размеры: 67 x 260 x 122 см

Цвет : Черный

Микрофон: A47421 мембрана автогенератор

Эффективность : 10mV

Трубка: A47421 мембрана автогенератор

Чувствительность : > 130 дБ

Импеданс : 75 Ом

Вызов Magneto

Частота: 500 - 2500 Гц

Взрывозащита: группа II C модель TLG813.

